FILM SOLAIRE EXTÉRIEUR

3M™ Prestige 70 Exterior

Moins de chaleur. Plus de confort.

Réduit la chaleur et l'éblouissement avec un aspect discret. Particulièrement adapté aux bâtiments classés au patrimoine, sous réserve de validation par les autorités compétentes selon les prescriptions applicables.



Simulation visuelle indicative non contractuelle. Aspect réel à confirmer sur échantillon.

LES 6 INDICATEURS ESSENTIELS

Double vitrage clair avec PR 70 EX •Valeurs selon EN 410

63 %

Transmission lumineuse

Lumière visible qui traverse

12 %

Réflexion extérieure

Lumière visible réfléchie

0,39

Coefficient g (SHGC)

Part totale de l'énergie solaire transmise

99,9 %

UV bloqués

Rayonnement ultraviolet bloqué

45 %

Réduction de chaleur

Réduction de l'apport de chaleur solaire*

20 %

Réduction d'éblouissement

Par rapport au vitrage sans film

*Valeur fabricant par rapport au double vitrage clair sans film. Il ne s'agit pas d'une baisse de température en degrés ni du rejet solaire total. Performances indicatives variables selon le vitrage et les conditions.

026 665 22 71 • illumarc.ch

marcsanchez(AT)illumarc.ch

Source : 3M Prestige 70 Exterior, bulletin technique EN 410 (janvier 2020).